



KATODİK KORUMA

Zoi

Katodik Koruma Etütleri için Akım Kesici



Katodik koruma etütleri için tasarlanmış, hassas GNSS alıcı ile uydular üzerinden tam senkronizasyonla çalışan, saha şartlarına uygun ve güvenilir bir akım kesicidir.



Özellikler

- Kolay taşınabilir
- GNSS ile tam senkronize
- Güç tasarrufu özelliği
- Tek şarjla 15 güne kadar çalışabilme
- USB ile yazılım güncelleme
- 2.7" büyüklüğünde kullanıcı arayüzü, 400×240 yüksek çözünürlüklü grafik LCD ve nümerik tuş takımı
- 10 farklı programlanabilir zaman çizelgesi
- Kesme döngüsü
 - Haftanın hangi günlerinde aktif olacağını seçme
 - Günün hangi saat aralığında aktif olacağını seçme
 - Saatin hangi çeyreklik kısımlarında aktif olacağını seçebilme
- Başlama günü ve saati
- Durma günü ve saati
- Önce "ON" ya da önce "OFF" başlangıç seçeneği
- Saat dilimini ayarlama



KATODİK KORUMA

Dayanıklı ve kompakt tasarımıyla zorlu koşullara uygundur.



Teknik Özellikler

Kapasite	100A, 150 VDC – 50A, 100 VAC/DC Seçenekleri
Anahtarlama	Elektronik Anahtarlama (MOSFET)
Batarya	7.2 V 10 Ah lityum-iyon
Senkronizasyon Hatası	<600 μ s (Her 3 saatte bir GPS senkronizasyonu ile)
Döngü Süresi	0.1 sn ile 99 sn arasında, 0,1 sn adımlarla
ON Süresi	0.1 sn ile 99 sn arasında, 0,1 sn adımlarla
Kasa	IP65 / Alüminyum kasa
Boyutlar	220x146x71 mm
Ağırlık	2.4 kg

Paket İçeriği

- Duvar tipi şarj adaptörü, 100-240 V 50/60 Hz
- USB kablosu
- 2 adet çıkış kablosu, her biri 40 cm (çıkarılabilir değil)
- Kullanma Kılavuzu



* Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucu bu belgede belirtilen özellikler haber vermeksizin değiştirilebilir. En güncel bilgiler için web sitemizi ziyaret ediniz.