


KATODİK KORUMA

ZRF-S1

Sabit Jel Tipi Bakır/Bakır Sülfat Referans Elektrot



Katodik Koruma Sistemlerinde korunan yapının potansiyelini nötr toprak ortamında ölçmek için tasarlanmış uzun ömürlü sabit tip bir referans elektrottur.

Teknik Özellikler

- $\pm 15\text{mV}$ kalibre ölçüm değeri
- Uzun ömürlü, Jel içerikli, sabit uygulamalar için Bakır/Bakır Sülfat Referans Elektrot
- Doğrudan gömülebilen yapı
- Geniş sıcaklık aralığı (-20 , $+50^{\circ}\text{C}$)
- Tasarım ömrü 30 Yıl
(Uygulama ve uyarı notlarına bakınız)
- 130cm^2 (20.3 in^2) Geniş elektrolit kontak alanı
- Tam izole edilmiş kuru ve nemli ortamlar için 600V 90°C dayanımlı 6m 10mm^2 bağlantı kablosu
- 600ml Doymuş Bakır/Bakır Sülfat Jel elektrolit.
- $9 \times 26.5\text{cm}$ silindirik yapı, 3 kg ağırlık (Kablo dahil)



* Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucu bu belgede belirtilen özellikler haber vermeksizin değiştirilebilir.
En güncel bilgiler için web sitemizi ziyaret ediniz.